

フロンガス回収器

G5-Twin ¥298,000

ツインシリンダーで小型・軽量・ハイスピード回収を実現!

R12 R22 R134a R404A R407C R410A 他



- ◆ フロン回収破壊法適合製品 (通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品)
- ◆ ハイスピードツインシリンダー式コンプレッサー
- ◆ セルフクリーニング機能
- ◆ 200g/分のクラス最大回収速度 (R22ガス回収)
- ◆ オイルレスコンプレッサー



高性能の秘訣 ツインシリンダー

フロン回収破壊法適合製品

通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品

■対象ガス	R12, R22, R134a, R401c, R404A, R409a, R401b, R412a, R411a, R407d, R411b, R502, R402b, R407C, R408a, R407a, R402a, R507, R407B, R410A, フロートセンサー (3ピン12mm B/H)
■過充填防止機構	1/2HP 375W オイルレス
■コンプレッサー	RFC 200g/min
■回収能力	ARI 281g/min (R22)
■気体回収	ARI 2.821kg/min (R22)
■液体回収	ARI 7.539kg/min (R22)
■プッシュ/プル	80dB
■ノイズレベル	100V 50/60Hz 10A
■電源	349W×262D×239Hmm 11.9Kg
■外寸/質量	* インレットフィルタ
■標準付属品	変換アダプタ5/16-1/4×2, 1/4ボールバルブ付接続ホース150cm×2
別売品	お問い合わせください

※回収能力の数値は弊社実測値であり、諸条件により数値は異なる場合がございます。

